


## RC 1.0~3.0mm Raccordatura Raggiata



Vari inserti possono essere montati sullo stesso utensile.



- Gli inserti in metallo duro garantiscono un'elevata durata dell'utensile.
- Velocità di taglio e avanzamenti più elevati.
- Possibilità di combinare operazioni di raccordatura raggiata e smussatura a 45° con stesso inserto.

## **Pacchetto Starter**



 Ogni inserto ha 2 taglienti



0

Numero di parte	Inserto incluso	Raggio inserto ( RC )	offset				Portautensile	Ød	Contenuto
			X	Υ	Z		Portautensile	Юu	Contenuto
00-99616-14-ME5RC	N9MT11T3RC10-NC40	1.0	2.75	1.5	2.5		00-99616-14	16	1 portautensile + 5 inserti + 1 chiave
	N9MT11T3RC15-NC40	1.5	3.25	1.5	3				
	N9MT11T3RC20-NC40	2.0	3.75	1.5	3.5				
	N9MT11T3RC25-NC40	2.5	4.25	1.5	4				
	N9MT11T3RC30-NC40	3.0	4.75	1.4	4.4				
	Gr	Grado		aetima	nto	Acciaio	Acciaio inossidabilo		Ghica

TiN

Ideale

OPossibile





NC40